Base SETOP/Dez\_2013

IDENTIFICAÇÃO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EM MARIA BARBOSA - Araçás
SERVICOS: Ampliação de refeitório, banbeiros, cozinha e despensa

SERVIÇO	S: Ampliação de refeitório, banheiros, cozinha e despensa					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR AN		-	
	2_00:	0	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	DESCRIÇÃO
010000 010001	INSTALAÇÃO DA OBRA Locação de obra: execução de gabarito	M²	54,47		_	
010001	Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m²).  O item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ou Cedrinho de 3" x 3"; tábuas em Pinus de 1" x 12"; arame galvanizado; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para os serviços de locação completa em obras de edificação compreendendo: locação de estacas, eixos principais, paredes, etc.	IVI-	34,47			ampliação de cozinha, despensa, refeitorio e sanitários
010002	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R\$ 30.000,00) Será medido por unidade de placa instalada (UN).	UN	1,00		-	
	O item remunera as placas de obras que deverão ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2" enrijecida e Metalon 20x20. O suporte para a instalação deverá ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serão pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. Frente: fundo azul (pintura automotiva). Texto: plotter de recorte (película branca). Parte inferior: aplicação das marcas em cor. FORMATO: 3m x 1,50m. O tamanho da placa deverá ser definido em função do local da sua instalação e/ou do valor dos serviços acima de R\$ 30.000,00, obedecendo à proporção de 6m x 3m e o manual de identidade visual do Governo de Minas.		SUB-TOT.	AL =		
030000	TRABALHOS EM TERRA					
030002	Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m  Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³).  O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 2,00 m de profundidade.	M <sup>3</sup>	12,47		-	escavação para alvenarias de ampliação
030004	Regularização de fundo de vala com apiloamento com maço de 30kg Será medido pela área de fundo da vala (m²). O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para execução dos serviços de regularização do fundo de vala com maço de 30 kg.	M <sup>2</sup>	24,94		-	sapata corrida
030005	Reaterro manual de vala apiloado	M <sup>3</sup>	1,25		-	sapata corrida
	Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³).  O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactação.					
			SUB-TOT	AL =	-	
040000	FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	3	44.00			
040003	Concreto Ciclópico  Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume de concreto menos 30% de pedra de mão (m³).	M <sup>3</sup>	11,22		-	sapata corrida
040005	Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm  Será medido pela área onde será executado pela espessura mínima de 6cm (m²).  O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, hidrófugo tipo vedacit ou similar e a mão-de-obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.	M³	3,27		-	área ampliada
040200 040201	Impermeabilizações de fundações e drenos Impermeabilizações de sapatas em concreto ou alvenaria de embasamento com aplicação de tinta betuminosa Será medido pela superfície de 1 1/2 tijolo com aplicação de imprimação, nas dimensões da sapata ou alvenaria de embasamento (baldrame) (m). O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de pintura com tinta betuminosa em duas demãos em todo baldrame (laterais e parte superior). Remunera também a limpeza necessária para aplicação da tinta.	IVI	62,34		-	sapata corrida
			SUB-TOT	AL =	-	
050000 050001	SUPERESTRUTURA  Armadura de aço p/ vigas e pilares CA-50, corte e dobra na obra	KG	513,10		-	
	Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).  O item remunera o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.					13Pilares (15X25)cm e 62,34m de Vigas (0,15x0,30)cm
050003	Fornecimento, transporte, execução de Fôrma de madeira maciça, 3 aproveitamentos, inclusive desforma para VIGAS e PILARES  Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²).  O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução e instalação de formas, para estrutura, em tábua de Pinus ou Cedrinho de 1" x 12" e pontaletes de Pinus ou Cedrinho de 3" x 3"; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento 1 x 3", desmoldante, desforma e descimbramento.	M <sup>2</sup>	58,64		-	13 Pilares (15X25)cm e 62,34m de Vigas (0,15x0,30)cm
050008	Concreto estrutural virado em obra,controle "A", consistência para vibração, brita 1 e 2, FCK 25 MPA e lançamento em estrutura  Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).  O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 25,0 MPa. Remunera também o transporte, lançamento e adensamento.	M³	10,60		-	Vigas, pilares e Laje
050009	Laje pré-fabricada comum para forro, intereixo 38 cm e≃10cm (capeamento 2cm e elemento cerâmico 8 cm) sobrecarga mínima 100 Kgf / m²	$M^2$	54,43		-	área ampliação

Base SETOP/Dez\_2013

			VALOR AN	ALISADO	-		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	DESCRIÇÃO	
	Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²).  O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada; lajota cerâmica; concreto com fck maior ou igual a 20MPa, para o capeamento; aço para armadura de distribuição; materiais acessórios e a mão de-obra necessária para a execução dos serviços: a estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas conforme exigências e recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas; a montagem completa das vigotas e das lajotas cerâmicas; a execução do capeamento, resultando laje para forro; a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada na capa, para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo.			UNITARIO			
050013	Vergas ou contravergas retas em concreto armado Fck 15 Mpa Será medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais (m³).  O item remunera o fornecimento de cimento, areia e pedra britada nº 2 para o concreto; aço CA-25 e arame cozido para armação; tábua de Pinus ou Cedrinho de 1* x 12* e acessórios para as formas e a		0,58		-	7 portas +6 janelas	
	mão-de-obra necessária para a execução das vergas ou contravergas.		SUB-TOT	AL =	-		
060000 060100	ALVENARIA  Execução de:						
060102	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 14x19x39cm, espessura da parede 14cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8  Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).  O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de alvenaria de vedação revestida, confeccionada em bloco vazado cerâmico simples, com superfície áspera para garantir a aderência do revestimento, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensões padronizadas de 140 x 190 x 390 mm, e resistência mínima à compressão de acordo com a NBR 15270-1.		137,15		-	alvenaria da ampliação	
070000	COBERTURA E FORRO		SUB-TOT	AL =	<u>-</u>		
070100 070101	Fornecimento, transporte e colocação de telhas, tipo: Fibrocimento, perfil ondulado, e = 6 mm, altura 51 m, largura útil 1.050 mm, largura normal 1.100 mm, inclinação 27%, (m²≘área de projeção do telhado x 1,05)	M²	57,15		-	área ampliação	
070200 070202	Será medido pela área de telhamento (m²), com os acrescimos: Pela área de vedação lateral em projeção horizontal, com os acréscimos: - 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; - 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; - 12% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; - 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação 10 item remunera o fornecimento das telhas em chapa de fibrocimento em perfil ondulado com 6 mm de espessura, em qualquer comprimento, materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a mão-de-obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas.  Fornecimento, transporte e colocação de cumeeira: Normal de fibrocimento p/ telha de perfil ondulado, e = 6 ou 8 mm  Será medido por comprimento de cumeeira executada (m).  O item remunera o fornecimento das peças de cumeeira modelo universal, em fibrocimento, para perfil ondulado, materiais acessórios para a fixação das peças em estrutura de apoio metálica, ou de madeira e a mão-de-obra obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa da cumeeira.	М	10,00		-	cobertura	
070400	Instalação de Calhas e rufos:  Será medido por comprimento instalado (m).  Os itens remuneram o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24 e 26, com desenvolvimento descrito no item, inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.						
070403	Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 60 cm	М	18,00		-	telhado	
070404	Rufo de chapa de aço galvanizado nº 26, desenvimento 25cm	М	8,00		-	telhado	
070408	Condutor de água (tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 100mm)	М	6,00		-	telhado	
	Seção 100mm)  Será medido por comprimento instalado (m).  O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para instalação de tubo na cor branca (condutores) verticais e executadas com PVC reforçado com as juntas com bolsa e anel de borracha, inclusive materiais acessórios para emendas, suportes, junção em outras peças, vedação e fixação.						
070600	Fornecimento, transporte e execução de engradamento:						
070604	Estrutura de madeira para telha estrutural de fibrocimento, plástico ou metálica, ancorada em laje ou parede.  Será medido pela área de projeção horizontal da cobertura (m²).  O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência Cupiúba ou Paraju, ou outra madeira classificada conforme a resistência à compressão paralela às fibras de acordo com a NBR 7190 / 97 e a Legislação Brasileira vigente, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento, o qualquer outro defeito que comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo chapas, estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessórios, conforme determinações do projeto; equipamentos e a mão-de-obra necessária para a confecção e montagem de estrutura completa apoiada em paredes ou lajes, para cobertura de telhas onduladas em cimento, plástico, ou metal, constituída por: peças em madeira dispostas verticalmente, constituíndo pilares apoiados sobre laje, contraventados com mãos-francesas e / ou diagonais e trama com terças, caibros e ripas, nas dimensões conforme projeto e determinações da NBR 7190 / 97.	M	54,43		-	cobertura	
080000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		SUB-TOT	AL =	<u>-</u>		
080000 080100	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS Fonecimento e instalação de:						

Base SETOP/Dez\_2013

ITC**	DECODIO I O		VALOR AN	ALISADO	-	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	TOTAL	DESCRIÇÃO
30102	Torneira de pressão metálica, cromada, para uso em tanques.	UN	2,00	UNITÁRIO	-	área serviço
	Será medido por unidade de torneira instalada (un).		,			
	O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em latão fundido cromado de 1/2"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de					
	água.					
80103	Torneira de pressão metálica para pia de cozinha e laboratórios, bica móvel, de mesa / parede	UN	2,00		-	cozinha
	Será medido por unidade de torneira instalada (un).					
	O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para pia com bica móvel e arejador, para					
	instalação em parede ou mesa, em latão fundido cromado de 3/4" ou 1/2"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.					
	, , ,					
80300	Fornecimento e instalação de:					
80304	Grelha metálica c/ porta grelha para ralo, inox c/ fecho 10x10	UN	7,00		-	cozinha e banheiros
	Será medido por unidade instalada (un).  O item remunera o fornecimento da mão-de-obra, inclusive materiais acessórios, necessários para a					
	instalação de grelha metálica inox com caxílho.					
80308	Lavatório de louça, sem coluna completa.	UN	4,00			banheiros
100300	Será medido por unidade instalada (un).	ON	4,00		_	bainleiros
	O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório constituído por: lavatório de louça sem					
	coluna; torneira de mesa para lavatório acabamento em latão cromado de 1/2", sifão cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligação cromado com canopla; válvula metálica de 1" para ligação ao sifão, um par de					
	parafusos com bucha para fixação do lavatório, materiais acessórios necessários para sua instalação					
	e ligação à rede de esgoto.					
80311	Vaso sanitário com caixa acoplada branca.	UN	8,00		_	banheiros
	Será medido por unidade (conjunto) instalado (un).	5.,	5,00			
	O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louça e caixa acoplada conforme as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099. Remunera também: bolsa de borracha; anel de					
	as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099. Remunera também: boisa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro					
	para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto.					
	minimayar o ngayar ao roaco ao agua o oogoto.					
80500 80502	Fornecimento e instalação de registro de gaveta sem acabamento: Acabamento bruto diâmetro 20mm (3/4")	UN	10,00			cozinha e banheiros
180502	Será medido por unidade de registro instalado (un).	UN	10,00		_	COZIIIIa e Dailileilos
	O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, diâmetro					
	especificado, com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de vedação.					
81000	Fornecimento, transporte e instalação da rede de água fria em tubo em PVC:					
81002	Roscável de 3/4" (inclui serviços de: execução de rasgo em alvenaria e enchimento de rasgo	М	35,00		_	cozinha e banheiros
	em alvenaria com argamassa para passagem da tubulação) Será medido por comprimento (m):					
	O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido roscável de diâmetro					
	especificado; para rede de água fria domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com					
	profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas					
	quando a tubulação for aparente.					
81100	Fornecimento, transporte e instalação de reservatório d´água:					
81102	De Polietileno, capacidade 1000 litros	UN	1,00		-	banheiros
	Será medido por unidade de reservatório instalado (un).					
	O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade de 1000 litros destinado ao					
	armazenamento de água, constituído por: corpo cilíndrico em poliéster reforçado com fibra de vidro, acabamento interno liso para evitar o crescimento e proliferação de algas e fungos; tampa superior de					
	encaixe ou alçapão para inspeção; furações para: entrada, saída e ladrão e a mão-de-obra necessária					
	para o transporte interno, assentamento e instalação completa do reservatório.					
			SUB-TOT	AL =	-	
90000 90200	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS Execução de:					
	Execução de: Caixa de Inspeção ou passagem em alvenaria 60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em concreto,	LIKI	F 00			000010
90203	escavação, reaterro e bota-fora	UN	5,00		-	esgoto
	Será medido por unidade de caixa executada (un).					
	O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução do caixa de inspenção com dimensões descritas, constituído por: alvenaria de tijolo comum com revestimento					
	em argamassa: fundo de concreto e cinta de amarração superior para apoio do tampão em concreto;					
	remunera também os serviços de escavação, escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras e impermeabilização interna através de pintura de proteção asfaltica em duas demãos					
	Caixa de gordura em alvenaria - tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa					
90205	de cimento e areia, traço 1:3, lastro de concreto e=10cm, tampa de concreto e= 5cm., dimensões 50x50x50cm,inclusive escavação, reaterro e bota-fora	UN	1,00		-	esgoto
	Será medido por unidade de caixa executada (un).					
	O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução do caixa					
	de gordura com dimensões descritas, constituído por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em argamassa: fundo de concreto e cinta de amarração superior para apoio do requadro de cantoneira de					
	aço para apoio do tampão em concreto; remunera também os serviços de escavação, escoramento					
	da vala, reaterro e disposição das sobras e impermeabilização interna através de pintura de proteção asfaltica em duas demãos.					
					1	
	Fornecimento e instalação de caixa sifonada: Em PVC com grelba quadrada/redonda 150/185v75mm	LINI	1 00		_ 1	esanto
090300 090301	Em PVC, com grelha quadrada/redonda,150x185x75mm	UN	1,00		-	esgoto
		UN	1,00		-	esgoto

Base SETOP/Dez\_2013

990403 E 990404 E 990500 C 990502 C	DESCRIÇÃO  Fornecimento,transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto diâmetros descritos:  Será medido por comprimento de tubulação executada (m).  Os itens a seguir remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rigido, diâmetro nominal de específicado com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.  Diâmetro de 75 mm	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	DESCRIÇÃO
90403 E 90500 C 90502 C	Será medido por comprimento de tubulação executada (m).  Os itens a seguir remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de aspecificado com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.  Diâmetro de 75 mm  Diâmetro de 100 mm	M		UNITARIO		
D403 E D404 E D500 C D502 C	Será medido por comprimento de tubulação executada (m).  Os itens a seguir remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de aspecificado com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.  Diâmetro de 75 mm  Diâmetro de 100 mm	M				
0403 E 0404 E 0500 C 0502 C	Os itens a seguir remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de sepecificado com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.  Diâmetro de 75 mm  Diâmetro de 100 mm	М				
90403 E 90500 C 90502 C	especificado com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.  Diâmetro de 75 mm  Diâmetro de 100 mm	M				
90403 E 90404 E 90500 C	reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.  Diâmetro de 75 mm  Diâmetro de 100 mm	M				
90403 E 90404 E 90500 <u>C</u> 90502 C	Diâmetro de 75 mm Diâmetro de 100 mm	M				
90404 E 90500 C 90502 C	Diâmetro de 100 mm	м				
90404 E 90500 <u>C</u> 90502 C	Diâmetro de 100 mm		10,00		_	esgoto
90500 C 90502 C						
90502	Outros:	М	15,00		-	esgoto
C	Cuba simples de aço inoxidável, cuba simples, 400 x 340 mm.	UN	2,00		-	cozinha
	Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples de 400 x 340 mm, em aço inoxidável					
	em bancadas, com os respetivos acessórios: sifão metálico tipo "copo" de 1" x 2", válvula americana					
p	para pia de 3 1/2", material de vedação para sua instalação e ligação à rede de esgoto.					
			SUB-TOT	AL =	-	
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA Fornecimento, transporte e instalação luminária em de calha comercial completa					
	Fornecimento, transporte e instalação luminaria em de caina comercial completa  Será medido por unidade de luminária instalada (un).					
C	será medido por unidade de luminaria instalada (un). O item remunera o fornecimento de luminária de sobrepor ou pendente aberta com corpo em chapa de aco pintada com ou sem refletor, conforme específicacões do item com soquetes para lâmpada					
fl	fluorescente de 18/20/32/40 W, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a					
lir	nstalação da luminária; inclusive o fornecimento de lâmpada e reator e teste de funcionamento.					
00401 L	Luminária fluorescente completa com 1 lâmpadas de 20W, tipo calha de sobrepor	UN	8,00		-	área ampliação
	Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 40W, tipo calha de sobrepor Fornecimento e instalação interruptor e tomadas, inclusive placa:	UN	8,00		-	área ampliação
	Tomada universal 2 P+T	UN	14,00		-	área ampliação
	Será medido por unidade de tomada instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de tomada com dois pólos e um terra de 10A para 250V;					
С	com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre, conforme					
	ABNT NBR 14136. Remunera também o fornecimento e instalação de placa espelho.  11 tecla (1 mod 10A - 250V	UN	8,00		_	área ampliação
s	Será medido por unidade de interruptor instalado (un).	OIN	8,00		_	arou ampiiayao
fo	O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera					
	ambém o espelho correspondente.  Fornecimento e instalação de disjuntor automático:					
00602 N	Monopolar de 35 a 50 A	UN	3,00		-	área ampliação
	Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção					
	termomagnética, padrão ( "bolt-on" ) NEMA, unipolar, modelos com correntes variáveis de 35 A até 50 A e tensão de 127 / 220 V, conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO,					
re	remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; não remunera o fornecimento do suporte.					
ľ	Fornecimento, transporte e instalação de fios:					
S	Será medido por comprimento de cabo instalado (m).					
С	O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de diâmetro especificado confeccionada em malha de fios de cobre trançada, isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras,					
	com revestimento em EPR para isolação de 90°C e nível de isolamento até 1,0 kV e a mão-de-obra necessária para a instalação do cabo.					
	solado de PVC seção 2,5 mm²	М	100,00		-	área ampliação
00703	Isolado de PVC seção 4,0 mm²	М	60,00		-	área ampliação
01000 <u>F</u>	Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado:					
C	Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).  Ditem remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve,					
е	diâmetro conforme especificado, espessura da parede de 0,3 mm, cor amarela, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o					
	fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de					
g	guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. Diâmetro 25mm (3/4")	М	70.00		_	área ampliação
01100	Outros:		70,00		-	
	Caixa octogonal p/ teto (laje maciça ou pré fabricada) Será medido por unidade de caixa instalada (un).	UN	8,00		-	área ampliação
C	O item remunera o fornecimento e instalação de caixa estampada octogonal com fundo móvel de 4 "x 4", em chapa de aço nº 18, esmaltada à quente interna e externamente, com olhais para fixação dos					
е	eletrodutos e orelhas para fixação de espelho.					
	Quadro de distribuição de luz em <i>PVC de embutir, até 16 divi</i> sões modulares, dimensões externas 260 / 310 / 85mm	UN	1,00		-	área ampliação
	Será medido por unidade de quadro instalado (un).					
s	O item remunera o fornecimento do quadro em chapa de aço ou PVC completo, barramento, inclusive suporte para fixação de disjuntores padrão ( "bolt-on" ) NEMA, por meio de parafusos; ou trilho tipo					
	DIN para a fixação de mini-disjuntores padrão DIN, por meio de trava ajustável; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do					
	quadro; não remunera o fornecimento dos disjuntores.		L			
10000 E	ESQUADRIAS DE MADEIRA		SUB-TOT	AL =	-	

Base SETOP/Dez\_2013

IDENTIFICAÇÃO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EM MARIA BARBOSA - Araçás
SERVICOS: Ampliação de refeitório, banbeiros, cozinha e despensa

SERVIÇO	S: Ampliação de refeitório, banheiros, cozinha e despensa					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR ANALISADO		-	
			QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	DESCRIÇÃO
110502	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80x2,10m (porta completa)  Será medido por unidade de porta instalada (un).  O item remunera o fornecimento, acessórios, ferramentas e mão de obra necessária para fornecimento e instalação de porta, marcos, alizares, acessórios e ferragens, sendo que a porta poderá ser folheada em madeira que será escolhida de acordo com o acabamento final, Ipê, Sucupira, Freijó e mógno (se for cera ou Verniz) e Imbuia, Angelim e jatobá (se Pintura), a escolha e instalação dos marcos e alizares devem adotar o mesmo procedimento. As dobradiças devem obedecer a norma específica de no mínimo três unidades por porta e com dimensões minimas de altura 87 mm, largura 76 mm e espessura 2,4 mm, diâmetro do eixo 6,0 mm, fixada cada por seis parafusos com comprimento mínimo de 25 mm, o conjunto de fechadura deverá ser de embutir, com cubo linigüeta, trinco, contra-chapa e chapa-testa (ou falsa chapa-testa) integralmente executados em latão amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo gorges, com 55 mm de distância de broca, 75,5 mm de distância do cubo à entrada, também dotadas de falsa chapa-testa e de trinco reversível, e com peso mínimo de 770 g.	UN	6,00		-	cozinha, banheiros e despensa
110510	Porta interna de madeira p/ sanitário 90 x 210cm, conforme norma de acessibilidade, acabamento liso à prova d'água, com puxador horizontal interno, Ø= 1", C=45cm, a 90cm do piso, maçaneta tipo alavanca, proteção na parte inferior, interna e externa, em chapa de aço inox h=40cm.  Será medido por unidade de porta instalada (un).  O item remunera o fornecimento, acessórios, ferramentas e mão de obra necessária para instalação de porta e ferragens, sendo que a porta poderá ser folheada em madeira, porém, a prova de água que será escolhida de acordo com o acabamento final, lpé, Sucupira, Freijé e mogno (se for cera ou Verniz) e Imbuia, Angelim e jatobá (se Pintura), as dobradiças devem obedecer a norma específica de no mínimo três unidades por porta e com dimensões mínimas de 3" x 2 ½", espessura de 2 mm e peso mínimo de 110 g, fixada cada por seis parafusos com comprimento mínimo de 25 mm, o conjunto de fechadura deve ser de embutir, cromada, acompanhadas de chaves, maçaneta tipo alavanca, maciça, bordas arredondadas, acabamento cromado, devem possuir roseta com acabamento cromado acompanhando as maçanetas, a porta deverá abrir para fora do ambiente da instalação sanitária acessível. Remunera também o fornecimento e instalação de chapa em aço inoxidável escovado para proteção contra choques mecânicos, nº 22 (espessura aproximada de 0,79mm) na parte interna e externa até uma altura de 40 cm da parte inferior da porta, tornando-se revestimento resistente ao impacto da cadeira de rodas e puxador horizontal em aço inox escovado Ø= 1" e c=45cm, afixado com parafusos auto-atarraxantes, Ø=4 a 6mm, com cabeça tipo panela ou chata e comprimento máximo de 25mm também na parte interna, bem como a identificação universal de acessibilidade do lado externo, remunera também a instalação e fornecimento de marco e alisar em madeira.		1,00		-	banheiro acessibilidade
110600 110601	Instalação de porta sanitária instaladas em divisórias inclusive caxilhos de metal.  Porta de madeira, interna, colocação e acabamento liso à prova d'água, com batente metálico, para sanitário e vestiário, 0,60 x 1,50m  Será medido por unidade de porta instalada (un).  O item remunera o fornecimento, acessórios, ferramentas e mão de obra necessária para instalação de porta e ferragens sendo que a porta poderá ser folheada em madeira, porém, a prova de água que será escolhida de acordo com o acabamento final, Ipê, Sucupira, Freijó e mógno (se for cera ou Verniz) e Imbuia, Angelim e jatobá (se Pintura), as dobradiças devem obedecer a norma específica de no mínimo duas unidades por porta e com dimensões mínimas de 3" x 2 ½", espessura de 2 mm e peso mínimo de 110 g, fixada cada por seis parafusos com comprimento mínimo de 25 mm, o conjunto de fechadura deve ser de embutir, sem trinco, com lingüeta acionada por tranqueta interna e por chave externa de emergência, com 45 mm de distância de broca e peso mínimo de 280 g. Remunera também o fornecimento e instalação de batente em chapa nº 16 dobrada e zincada para a instalação em divisórias.		6,00		-	banheiros
120000	ESQUADRIAS METÁLICAS		SUB-TOT	AL =	-	
	Fornecimento e instalação de:  Janela de ferro completa, colocação e acabamento de correr  Será medido por área de janela instalada (m²).  O item remunera o fornecimento de janelas de correr, sob medida, com uma ou duas folhas, constituído por chapa dobrada nº 18, com tratamento em fundo anticorrosivo, para pintura em esmalte sintético com a folha em vidro liso ou fantasia de 4mm, batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 14 ( MSG ); jogo completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis com as dimensões da janela; inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e fixação da janela e do batente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra para a execução de duas demãos de zarcão e duas demãos de esmalte e instalação de vidros.	M <sup>2</sup>	5,40		-	área ampliada
120103	Janela de ferro completa, colocação e acabamento basculante  Será medido por área de janela instalada (m²).  O item remunera o fornecimento de janelas basculantes, sob medida, com uma ou duas folhas, constituído por chapa dobrada nº 18, com tratamento em fundo anticorrosivo, para pintura em esmalte sintético com a folha em vidro liso ou fantasia de 4mm, batentes em perfil de chapa dobrada en chapa de ferro nº 14 ( MSG ); jogo completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis com as dimensões da janela; inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e fixação da janela e do batente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra para a execução de duas demãos de zarcão e duas demãos de esmalte, e instalação dos vidros.	M <sup>2</sup>	5,51		-	área ampliada
140000	REVESTIMENTO		SUB-TOT	AL =	-	1
140100 140101	Execução de:  Emboço com argamassa 1:2:9 cimento, cal e areia lavada média peneirada,com aditivo impermeabilizante, para paredes revestidas com tinta, e = 20mm  Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).  O item remunera o fornecimento de cimento, aditivo ompermeabilizante, cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do reboco.	M²	158,70		-	cozinha e banheiros

Base SETOP/Dez\_2013

			VALOR ANA	ALISADO	-		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	TOTAL	DESCRIÇÃO	
0102	Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia	M <sup>2</sup>	219,42	UNITÁRIO		área externa e refeitór	
	Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se		2.0,.2				
	considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).						
	O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a						
	execução do reboco.						
104	Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher	M <sup>2</sup>	378,12		-	toda ampliação	
	Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as						
	espaletas desenvolvidas (m²).						
	O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.						
	опересс.						
108	Azulejo extra assentado internamente com argamassa pré-fabridada de cimento colante, inclusive c/ rejuntamento	M²	158,70		-	cozinha e banheiro	
	Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).						
	O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para revestimentos internos, com as						
	características:						
	A) Dimensões: 15 x 15 cm, 20 x 20 cm ou 25 x 25 cm; B) Alta absorção de água: > 10%, grupo BIII ( poroso );						
	C) Resistência química: classe B ( média resistência química a produtos domésticos e de piscinas );						
	D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5; E) Carga de ruptura > 200 N;						
	F) Resistente ao choque térmico;						
	Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo						
	e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 8214, NBR 13754, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e						
	recomendações dos fabricantes. Remunera também os serviços de regularização da superfície e de						
	rejuntamento.						
			SUB-TOT	AL =	-		
0000	PISOS E RODAPÉS Fornecimento e assentamento de pisos, em:						
0104	Piso cerâmico esmaltado (30x30cm), assentado com argamassa pré-fabricada de cimento	M <sup>2</sup>	57,99		_	toda área ampliada	
30104	colante, incluindo rejuntamento com cimento branco e juntas e=6mm	.,,	01,00				
	Será medido pela área de piso revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer						
	interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).  O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade ( classe A, ou						
	classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para pisos internos sujeitos a lavagem						
	freqüente, com as características: A) Dimensões: 30 x 30 cm;						
	B) Média absorção de água: 3%< Abs < 6%, grupo Blla ( semigrés ) ;						
	<ul> <li>C) Resistência química: classe A ( alta resistência química a produtos domésticos e de piscinas );</li> <li>D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5;</li> </ul>						
	E) Carga de ruptura > 1.000 N; F) Resistência à abrasão superficial classe V (PEI-5);						
	G) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5;						
	H) Resistente a gretagem; I) Resistente ao choque térmico;						
	J) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 );						
	Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, e a mão-deobra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo						
	e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e						
	recomendações dos fabricantes. Remunera também o rejuntamento.						
0200	Fornecimento e instalação de rodapés						
0203	Cerâmica H = 10cm	М	23,90		-	área refeitório	
	Será medido por comprimento de rodapé colocado (m). O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (						
	classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicado para pisos internos sujeitos a						
	lavagem freqüente, com as características: A) Dimensões: 10 x 30 cm;						
	B) Média absorção de água: 3%< Abs < 6%, grupo Blla ( semigrés ) ;						
	C) Resistência química: classe A ( alta resistência química a produtos domésticos e de piscinas );     D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5;						
	E) Carga de ruptura > 1.000 N;						
	F) Resistência à abrasão superficial classe V (PEI-5); G) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5;						
	H) Resistente a gretagem; I) Resistente ao choque térmico;						
	J) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 );						
	Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo						
	e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências						
	das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Remunera também o rejuntamento.						
0300	Contra- piso e regularização:						
0302	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3cm	M <sup>2</sup>	54,43		-		
0302	urou som penenai nago 1.5, e-som						
0302	Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 3 cm (m²).						
0302	Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 3 cm (m²).  O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a regularização do contra piso acertando o contra-piso para o recebimento do piso com a utilização de régua para um						

Base SETOP/Dez\_2013

	_		VALOR AN	ALISADO	-	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	DESCRIÇÃO
			SUB-TOTA	AL =	-	
60000	VIDROS					
160100	Fornecimento, transporte e instalação de vidro, tipo:					
160101	Cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e=4mm Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação, ou de qualquer outra natureza, ou finalidade (m²). O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação do vidro.	M <sup>2</sup>	9,00		-	todas janelas ampliação
			SUB-TOT	AL =	-	
170000	PINTURA					
170100	Pintura:					
170102	Látex PVA em parede interna ou externa (2 demãos), com fundo preparador / selador	$M^2$	1122,84		-	toda escola
	Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou moldura seservolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura PVA; tinta látex ( plástica ) à base de PVA, solúvel em água, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta látex PVA, em duas demãos conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa. Não remunera o emassamento.					
170105	Esmalte em esquadrías de ferro com duas demãos, sem aplicação de zarcão  Será medido pela área da projeção vertical da estrutura (m²), com os acréscimos:  A) Estrutura metálica plana: multiplicar a área de projeção vertical por 2.  B) Estrutura metálica em arco: acrescentar em 30% a área de projeção vertical e multiplicar por 2.  O item remunera o fornecimento de tinta esmalte sintético inclusive materiais accessórios e a mão-deobra necessária para a limpeza da superfície, lixamento final, remoção do pó e aplicação da tinta.	M <sup>2</sup>	10,90		-	janelas novas
			SUB-TOT	AL =		
180000	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS					
180100 180105	Execução de:  Prateleira de ardósia e=2 cm apoiada em alvenaria  Será medido pela área de prateleira instalada (m²).  O item remunera o fornecimento e a instalação de prateleira em ardósia com espessura de 2 cm, bem	$M^2$	6,78		-	despensa
	como materiais, alvenaria de apoio e acessórios necessários para a fixação, assentamento e rejuntamento.					
180200	Outros (fornecimento e execução):					
180201	Bancada em ardósia apoiada em alvenaria com filete e colagem de cuba, e= 3cm	$M^2$	5,19		-	cozinha
	Será medido pela área de tampo instalado (m²).  O item remunera o fornecimento e a instalação do tampo em ardósia com espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontão e demais elementos de arremate, bem como materiais acessórios necessários para a fixação, assentamento e rejuntamento.					
			SUB-TOT	AL =	-	
	TOTAL GERAL=	ANALIS	ADO		-	